

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
CR550HC Scarificateur compact 50 cm a/ 5.0 Cv GC & couteaux mobiles - 57 kg	VBDBILCR550HC	1.608,26	1.946,00
CR551V Scarificateur compact 50 cm a/ 5.0 Cv Vanguard & couteaux mobiles - 59 kg	VBDBILCR551V	2.462,81	2.980,00
PR550H Scarificateur Heavy Duty 50 cm a/ 5.5 Cv GX & couteaux mobiles - 72 kg	VBDBILPR550H	2.930,58	3.546,00



CR550HC



PR550H

<i>Moteur</i>	CR550HC: Honda GC160 - 5,0 Cv - 3,7 kW - 160 cc - Démar. manuel CR551V: Vanguard - 5,0Cv - 3,67kW - 169cc - Démar. manuel PR550H: Honda GX160 - 5,5Cv - 4,1kW - 160cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	50 cm
<i>Profond. de travail</i>	CR550HC/CR551V: 13 - 19 mm PR550H: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés mobiles
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Roulements</i>	Roulements avec graisseurs
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	CR550H(C): 98 x 72 x 119 cm CR551V: 116 x 72 x 119 cm PR550H: 116 x 67 x 119 cm

Accessoires scarificateurs

Rotor à couteaux fixes "Vertislicing" pour PR550H	VERBIL350602	826,45	1.000,00
---	--------------	--------	-----------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
OS553V Sursemis 50 cm a/ 5 Cv Vanguard a/ bac semoir de 12 kg	VBDBILO553V	3.140,50	3.800,00
OS552H Sursemis 50 cm a/ 5.5 Cv GX a/ bac semoir de 12 kg	VBDBILO552H	3.305,79	4.000,00
OS901SPH Sursemis 55 cm a/ 9 Cv GX a/ bac semoir de 13.5 kg	VBABILO901SPH	7.835,54	9.481,00



OS550H



OS901SPH

<i>Moteur</i>	OS553V: Vanguard 10V3 - 5 Cv - 3,7 kW - 169 cc - Démar. manuel OS552H: Honda GX160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 162 cc - Démar. manuel OS901SPH: Honda GX270 - 9 Cv - 6,6 kW - 270 cc - Démar. manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	OS552H/553V: 51 cm OS901SPH: 56 cm
<i>Profond. de travail</i>	OS552H/553V: 3 - 13 mm OS901SPH: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés fixes
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Entraînement</i>	OS901SPH: Hydrostatique
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Dimensions</i>	OS552H/553V: 116 x 67 x 119 cm (Lo x La x H) OS901SPH: 148 x 78 mm (Lo x La)
<i>Poids</i>	OS553V: 86kg OS552H: 81kg OS901SPH: 142,5kg

Accessoires sursemis

Couvercle douce pour bac semoir en acryl transparent, pour OS900SPH	BIL351617	128,10	155,00
---	-----------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
SC181HEU Déplaqueuse 46cm a/ 5.5 Cv Honda GXV160 - 179 kg	ZBABILSC181HEU	9.056,20	10.958,00



SC181H

<i>Moteur</i>	Honda GXV160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 160 cc - Démar. manuel		
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps		
<i>Largeur de travail</i>	46 cm		
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu jusqu'à 64mm		
<i>Guidon</i>	Avec système anti-vib		
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique		
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu (5,63 km/h pour transport) + marche arrière		
<i>Commandes</i>	Ergonomique		
<i>Roues</i>	Rouleau d'entraînement : design spécial "anti-boue" - plus de traction Roue pivotante à l'arrière : verrouillable pour une ligne droite		
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	152 x 67 x 98 cm		

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
AET48/72 Aérateur de remorquage 168 cm - 108 kg	VBGBILAET48	3.866,94	4.679,00
AET36/60 Aérateur de remorquage pliable 95-152 cm - 200 kg	VBGBILAET60	7.631,40	9.234,00



AET48/72



AET36/60

<i>Largeur</i>	AET48/72: 168 cm (roue jusqu'à roue) AET36/60: 95 - 152 cm (2 parties latérales repliables)		
<i>Profond. de travail</i>	AET48/72: 75 mm AET36/60: jusqu'à 100 mm		
<i>Puissance du tracteur</i>	AET48/72: min 15 Cv AET36/60: min 20 Cv		
<i>Syst. d'accouplement</i>	AET48/72: Timon Standard avec goupille 5/8" (non compris) AET36/60: Timon Standard ou CAT 1 - attelage 3 points		
<i>Roues</i>	AET48/75: 10" pneus gonflés AET36/60: 13" pneus gonflés		
<i>Type de lames</i>	Emporte-pièces en acier trempé		
<i>Régl. prof. de travail</i>	AET36/60 système manuel		
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	AET48/72: 168 x 165 x 74 cm AET36/60: 193 x 91 (152) x 89 cm		
<i>Poids</i>	AET48/72: 109 kg (sec) - 193 kg (avec réservoirs d'eau: en option)		

Accessoires aérateurs

Réservoirs d'eau pour AET48/72	BIL361100	78,51	95,00
--------------------------------	-----------	-------	--------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèle 12 Herse flexible 183 cm avec corde de traction - 27 kg	SLGDRAMODEL12	599,17	725,00



<i>Longueur</i>	1830 mm
<i>Largeur</i>	1830mm
<i>Poids</i>	27kg



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
AE401H Carotteuse 46 cm a/ 4 Cv Honda GX120 & réservoir d'eau - 110 kg	VBDBILAE401H	4.985,95	6.033,00
PL1801H Carotteuse 46 cm a/ 5,5Cv Honda GX120 - 109 kg	VBDBILPL1801H	5.189,26	6.279,00
* PL2500H Carotteuse 64 cm a/ 5.5 Cv Honda GX160 - 129 kg	VBDBILPL2500H	4.595,04	5.560,00
PL2501SPH Carotteuse 64 cm a/ 5.8 Pk Honda 200 - 197 kg	VBABILPL2501SPH	9.351,24	11.315,00
AE1300H Carotteuse 76 cm a/ 13 Cv Honda GX390 - 240 kg	VBABILAE1300H	16.270,25	19.687,00

*** Jusqu'à épuisement du stock**



AE401H



PL1801H



PL2501SPH



AE1300H

Moteur	AE401H/PL1801H: Honda GX120 - 4 cv - 2,9 kW - 118 cc PL2500H/PL2501SPH: Honda GX160 - 5,8 cv - 4,3 kW - 196 cc AE1300H: Honda GX390 - 13 Cv - 9,7 kW - 390 cc
Démarrreur	Manuel
Largeur de travail	48 cm - 46cm - 64 cm - 76 cm
Profond. de travail	AE401H / PL1801H / PL2500H / PL2501SPH: 70 mm AE1300H: Réglable - 64-76 mm
Nombre de lames	AE401H: 24 emporte-pièces sur rotor PL1800H: 4 emporte-pièces sur axe oscillant PL2500H / AE1300H: 8 emporte-pièces sur axe oscillant PL2501SPH : 6 emporte-pièces sur axe oscillant
Type d'embrayage	AE401H: Progressive par tension de courroie PL1801H / PL2500H: Mécanique PL2501SPH / AE1300H: Hydrostatique
Entraîn. de lame	Courroie & chaîne
Nombre de vitesses	AE401H: 1 vitesse PL1801H / PL2500H: Modèle à pousser PL2501SPH / AE1300H: Vario
Vitesse en avant	AE401H: En fonction du nombre de tours PL2500H: 4-5 km/h PL2501SPH: jusqu'à 4,8 km/h AE1300H: jusqu'à 7 km/h
Commandes	Ergonomique
Roues	AE401H: 10,5" x 3" (avant) & 8.5" x 2.75" (arrière) PL2500H / PL1801H: 12" semi-pneumatique PL2501SPH: 3x3.00-4/2.25 (full rubber, avant) 4.80/4.00-8 (foam filled, arrière) AE1300H: 15" pneus
Capacité	AE401H: 3000 m ² /h PL1801H: 2050 m ² /h PL2500H / PL2501SPH / AE1300H: 4000 m ² /h
Type de lames	Emporte-pièces en acier trempé
Régl. prof. de travail	Système de relevage rapide (guidon)
Dimensions (Lo-La-H)	AE401H: 1447 x 736 x 1333 mm PL1801H: 1448 x 610 x 1016 mm PL2500H: 1715 x 826 x 1048 mm PL2501SPH: 1700 x 890 x 970 mm AE1300H: 1702 x 876 x 1168 mm

Accessoires

Dent pleine pour AE1300H - AE401H (prix par dent)	BIL360394	38,84	47,00
- AE1300H: 8p. Besoin			
- AE401H: 24p. Besoin			
3/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)	BIL381151	49,59	60,00
7/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)	BIL381149	40,50	49,00
- PL18: 4p. Besoin			
- PL25: 6p. Besoin			



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LB352 Aspirateur à pousser 50 cm a/ 3,5 Cv B&S - 26 kg	BBDBILLB352	1.252,07	1.515,00
KV601 Aspirateur à pousser 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 51 kg	BBDBILKV601	1.821,49	2.204,00
KV601SP Aspirateur autotracté 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 58,5 kg	BBABILKV601SP	2.432,23	2.943,00
TKV601SP Aspirateur/broyeur autotracté 69 cm a/ 4,95 Cv Honda - 61 kg	BBABILTKV601SPEU	3.042,98	3.682,00
MV601 Aspirateur à pousser 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 86 kg	BBDBILMV601	3.551,24	4.297,00
MV601SPDS Aspirateur autotracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPDS	3.999,17	4.839,00
MV601SPE Aspirateur autotracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPE	4.466,94	5.405,00
QV550H Aspirateur à pousser 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 73,4 kg	BBDBILQV550H	4.568,60	5.528,00
QV550HSP Aspirateur autotracté 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 102,5 kg	BBABILQV550HSP	5.891,74	7.129,00
QV900HSP Aspirateur autotracté 84 cm a/ 9 Cv Honda - 112,5 kg	BBABILQV900HSP	6.909,09	8.360,00

Moteur
 LB352: B&S 500 Series - 3,5 cv - 2,6 kW
 (T)KV601(SP): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc
 MV601(SPDS): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc
 MV601(SPDS): B&S 875 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc
 QV550H(SP): Honda GX 160 - 4.9 cv
 QV900HSP: Honda GX 270 - 8.5 cv

Démarrage
 MV601SPE: Démarrage électrique
 Autres modèles: Démarrage manuel

Largeur de travail
 LB352: 50 cm
 KV: 69 cm
 MV: 74/75 cm
 QV: 84 cm

Vol. syst. ramassage
 LB352: Ca. 105 Ltr.

Matériel syst. ramm.
 KV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage
 MV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage
 QV: 136 Ltr. sans tirette - 4 points de verrouillage
 LB352: Sac de ramassage en 100% feutre
 KV: Sac en nylon fond rigide et chiffon à poussière intégré
 MV et QV: Sac en nylon

Entraînement
 LB352 & KV601 & MV601 & QV550H: modèles à pousser
 KV601SP & TKV601SP: 1 vitesse
 MV601SPE & MV601SPDS: 3 vitesses
 QV550HSP & QV900HSP: hydrostatique

Roues
 LB352: Roues a/ roulements (Av: 8" & Ar: 10")
 KV: Roues pleines 12" a/ roulements
 MV: Roues pleines 14" a/ roulements
 QV: Pneus à gonfler larges 13" Ar. & roues pivotantes 8" Av.

Turbine
 LB3352: En acier, avec 4 aubes
 KV: Acier de 6,3 mm, 5 aubes
 MV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes
 QV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes

Débit d'air
 LB352: 21 m³/min
 KV: 48 m³/min
 MV: 71 m³/min
 QV550H(SP): 47 m³/min
 QV900HSP: 50 m³/min

Régl. profondeur
 LB352: Sur les 4 roues, 7 positions
 KV: Sur le guidon, 4 positions
 MV: Réglage en continu
 QV: 1,2-7,5 cm réglage en continu



LB352



KV-series, a/ tuyau d'aspiration optionnel



MV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel



QV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel

Accessoires modèles KV

Tuyau d'aspiration	DARBIL891125	512,40	620,00
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL891044	154,55	187,00
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL891128	308,26	373,00
Contour d'usure sur bouche d'aspiration	BESBIL891127	86,78	105,00
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL891126	309,09	374,00
Sac de ramassage standard (Nylon/FEUTRE)	OPVBIL891132	303,31	367,00
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL891134	232,23	281,00
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	353,72	428,00

Accessoires modèles MV

Tuyau d'aspiration	DARBIL840116	633,06	766,00
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL840075-S	180,99	219,00
Sac de ramassage en NYLON complet a/ frame & fermetures - Sac standard	OPVBIL840195	427,27	517,00
Sac de ramassage en NYLON - Sac standard	OPVBIL840189	213,22	258,00
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL840194	213,22	258,00
Sacs jetables (12 pièces)	OPVBIL840134	316,53	383,00
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL840129	295,87	358,00
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL840201	226,45	274,00
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	353,72	428,00



Accessoires modèles QV

Kit tuyau d'aspiration	DARBIL831018	573,55	694,00
Sac de ramassage en NYLON/FEUTRE complet a/ anneau - Sac standard	OPVBIL831617	478,51	579,00
Housse anti-poussière (pour sac standard, filtre à poussière suppl., cond. sèches)	OPVBIL831282	190,08	230,00
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL831268	139,67	169,00
Filtre à poussière en FEUTRE (conditions sèches)	OPVBIL831226	73,55	89,00

Accessoires modèles VQ (modèle ancien)

Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL830258	219,83	266,00
Sac de ramassage NYLON/FEUTRE (pour déchets mouillés)	OPVBIL830313	406,61	492,00
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL830284	288,43	349,00
Sulky avec 2 pneus à gonfler (modèle en position debout)	SULBIL830257	649,59	786,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
DL1302H "TRUCK-LOAD" a/ 11,8 cv Honda GX390 a/ tuyau 20cm - 80 kg	BBGBILD1302H	5.189,26	6.279,00
DL1802V "TRUCK-LOAD" a/ 18 cv B&S Vanguard a/ tuyau 25 cm - 127 kg	BBGBILD1802V	6.614,05	8.003,00
DL2901VE "TRUCK-LOAD" a/ 29 cv B&S Vanguard a/ tuyau 30 cm - 222 kg	BBGBILD2901VE	10.776,03	13.039,00

	Moteur	DL1301H - DL1302H: Honda GX 390 OHV - 11.8 Cv - 1 cil - Démar. manuel
	Batterie DL290(0)(1)V	DL1801V - DL1802V: B&S Vanguard OHV - 18 Cv - 2 cil - Démar. Manuel
	Débit d'air	DL2900V - DL2901V: B&S Vanguard OHV - 29 Cv - Démar. Électrique
	Non inclus	
	Diamètre turbine	DL1301H: 60 m ³ /min
		DL1801V: 105 m ³ /min
		DL2900V: 125 m ³ /min
	Aubes de la turbine	DL1301H: 362 mm
		DL1801V - DL1802V: 406 mm
		DL2900V - DL2901V: 508 mm
	Ejecteur	4
	Ejecteur	DL1301H & DL1801V: Pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur
		DL1802V: carré, pivotant 360°, en continu, avec déflecteur
		DL2900V: Pivotant 360°, en continu, avec déflecteur
		DL2901V: carré, pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur
	Epaisseur de l'enveloppe de la turbine	2,8 mm + 3,4 mm plaque d'usure remplaçable
	Diamètre du tuyau d'aspiration	DL1301H: 200 mm
		DL1801V: 250 mm
		DL2900V: 300 mm
	Dimensions (Lo-La-H)	DL1301H - DL1802V: 79 x 69 x 122 cm
		DL1801V: 76 x 69 x 123 cm
		DL2900V - DL2901V: 152 x 82 x 190 cm
	Tuyau	300 cm

DL1302H

Accessoires DL13 et DL18

Support articulé permettant 2 positions 90° à gauche et 180° à droite	BESBILSAH34	3.162,81	3.827,00
Truck-load frame	BESBIL812260	731,40	885,00
Défecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	93,39	113,00
Rehaussement éjecteur 400 mm	BESBIL812273	487,60	590,00
Cadre de levage	BESBILLIFT	858,68	1.039,00

Accessoires modèles DL

Remorque sur mesure	TRESOL80089302		Sur demande
Remorque plateau de charge	TREBILTRAILERDL	1.387,60	1.679,00
Défecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	93,39	113,00
Bras d'entrée de roue sur mesure	WIEMVDBILD	334,71	405,00



Remorque plateau de charge



Remorque sur mesure

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
F602V "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 5 Cv B&S Vanguard - 40 kg	BBDBILF602V	1.516,53	1.835,00
F902H "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 9 Cv Honda - 64,8 kg	BBDBILF902H	2.595,04	3.140,00
F1002SPV "FORCE" Souffleur autotracté a/ 10 Cv B&S Vanguard - 74,5 kg	BBABILF1002SPV	2.838,84	3.435,00
F1302H "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 13 Cv Honda GX OHV - 72,6 kg	BBDBILF1302H	3.154,55	3.817,00
F1302SPH "FORCE" Souffleur autotracté a/ 13 Cv Honda GX OHV - 75 kg	BBABILF1302SPH	3.652,89	4.420,00
F1802SPV "FORCE" Souffleur autotracté a/ 18 Cv B&S Vanguard - 82,6 kg	BBABILF1802SPV	4.671,07	5.652,00



F1302SPH

Moteur	F602V: B&S Vanguard 169cc - 5 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F902H: Honda GX270 262cc - 9 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1002SPV: B&S Vanguard 305cc - 10 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1302(SP)H: Honda GX390 393cc OHV - 13 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel F1802SPV: B&S Vanguard 570cc - 18 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel
Guidon	Ergonomique & forme robuste
Entraînement	F602V / F902H / F1302 H: Modèles à pousser F1002SPV / F1302SPH / F1802SPV: Autotractant
Capacité vésicale	F602V: 3450 m ³ /h @ 320 km/h F902H: 5700 m ³ /h @ 320 km/h F1002SPV: 5760 m ³ /h @ 320 km/h F1302(SP)H: 9300 m ³ /h @ 320 km/h F1802SPV: 10.500 m ³ /h @ 320 km/h
Commandes	Ergonomique
Roues	F602V: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 8" avant 10" arrière Autres modèles: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 10" av. 13" ar.
Turbine	Nylon renforcé avec fibre de verre F602V: 41cm - Autres modèles: 43cm
Echappement	Latéralement réglable en hauteur et F902 et F1302 pourvu d'un coude pour éjection frontale standard F602V: 8,9cm F902H: 10,2cm F1002SPV: 10,2cm F1302(SP)H: 12,7cm F1802SPV: 15,2cm
Atténuation sonore	Optimale grâce à l'usage d'une turbine extra légère avec de nombreuses aubes

Accessoires modèles Force

Coude pour éjection frontale, pour F601S	BESBIL441130	142,15	172,00
Frein parking (dés F902)	BESBIL440140	154,55	187,00
"Hold-down" kit sécurité de transport (dés F902)	BESBIL440120	238,84	289,00



F602V

Aim 'n shoot
Luchtstroomrichter



F1802SPV

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
X3000 Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 23 Cv B&S Vanguard V-twin - 440 kg		BBABILX3000	16.585,95	20.069,00
Z3000 Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 35 Cv B&S Vanguard V-twin - 526 kg		BBABILZ3000	19.495,87	23.590,00



X3000



Z3000

Moteur	X3000: B&S Vanguard V-twin 627cc - 23cv - 2 cylindres - démar. électr. Z3000: B&S Vanguard V-twin 993cc - 35cv - 2 cylindres - démar. Électr.
Carburant	Essence
Cont. rés. carburant	37,8 litres
Batterie	20A, non inclus
Entraînement	Entraînement hydrostatique séparé à gauche et à droite sur les roues arrière
Freins	Frein de stationnement automatique en repliant les leviers de commande
Commande	Système Quad Control Handle: utilisation intuitive via 2 leviers Commande par joystick pour la direction du coup et le réglage du déflecteur gauche
Direction à souffler	Gauche, droite et en avant (toutes les directions peuvent être fermées pour le transport)
Roues	X3000: Arrière: 20x11.00-11 - Avant: 11x5.50-6 Z3000: Arrière: 22x11.00-11 - Avant: 13x5.50-6
Vitesse de transport	17,7 km/h
Rotations	2600 rpm
Capacité vésicale	X3000: 7.644 m ³ /h Z3000: 12.744 m ³ /h
Nombre de vitesses	Réglable en continu
Turbine	Acier
Eclairage	Eclairage de travail LED
Dimensions (Lo-La-H)	X3000: 152 x 107 x 137 cm Z3000: 165 x 114 x 142 cm
Poids	X3000: 440 kg Z3000: 526 kg
Puissance sonore	LWA = 121 dB(a)



Système Quad Control Handle



Essieu avant tordu pour une conduite confortable sur des obstacles



Commande du déflecteur par joystick



Système Dual Deflector Air Flow: flux d'air divisé à gauche



Eclairage de travail LED à l'avant

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
BC2601HHC Débroussailleuse 66 cm a/ 13 Cv Honda, hydro - 180 kg	GBABILBC2601HHC	7.021,49	8.496,00



BC2601HHC

<i>Moteur</i>	Honda GXV390 - 13,0 cv - 9,7 kW - 390cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	66 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	2.700 m ² /h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Plateau de coupe pivotant avec roues oscillantes, hauteur 4,5 - 9,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	Hydrostatique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Avec protection pour paume et doigts de la main
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Différentiel</i>	Oui
<i>Freins</i>	Frein de sécurité
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	203 x 79 x 121 cm