

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
TR50/GX200 Trancheuse 50 cm - Honda GX200 s/ entraînement- 135 Kg	SBDLASTR50/GX200	4.409,09	5.335,00



Moteur	Honda GX200 - 5.5 Cv - 4.1 kW - 200cc
Démarrreur	Manuel
Cont. rés. carburant	3,6 L
Largeur de travail	100 mm
Profond. de travail	150 - 250 - 350 - 450 mm
Guidon	Réglable vertical
Sécurités	Interrupteur homme mort
Capacité	40-60 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	1560 x 700 x 800 mm
Poids	135 Kg
Type de lames	Coquilles pour creuser dans des circonstances normales (sols meubles) Pointes en carbide pour des circonstances difficile (sols durs)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
TR60H/GX390 Trancheuse - Honda GX390 hydrostatique - 293 kg	SBHLASTR60H/GX390S	9.995,87	12.095,00



Moteur	Honda GX390 - 11.7 Cv - 8.7 kW - 390cc
Démarrreur	Manuel
Cont. rés. carburant	6,1 L
Largeur de travail	100 - 150 mm
Profond. de travail	280 - 680 mm
Entraînement	Hydrostatique
Guidon	Réglable vertical
Sécurités	Interrupteur homme mort
Capacité	20 - 180 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	2220 x 785 x 900 mm Transport: 1650 x 785 x 1080 mm
Bloccage différentiel	Oui
Vitesse de transport	0.0 - 2.8 km/h
Poids	293 Kg
Type de lames	Coquilles pour creuser dans des circonstances normales (sols meubles) Pointes en carbide pour des circonstances difficile (sols durs)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
TR120HI/ECH980 Machine de base sur chenilles - ECH980 - s/accessoires	SBHLASTR120HI/ECH980	26.070,25	31.545,00



Moteur	Kohler ECH980 - 38 Cv - 28,3 kW - Essence
Démarrreur	Electrique
Cont. rés. carburant	16 L
Largeur de travail	Jusqu'à 200 mm (dépendant de la chaîne trancheuse choisi)
Profond. de travail	200 - 1200 mm
Entraînement	Hydrostatique
Capacité	20 - 120 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	3400 x 870 x 1360 mm Transport: 2550 x 870 x 1920 mm
Vitesse de transport	0.0 - 4.0 km/h
Poids	867 Kg

Accessoires TR120H

Trancheuse 1200x200 mm pour TR120H s/ chaîne	TOELASDR-05653	6.247,93	7.560,00
Chaîne trancheuse 180 mm pour DR-05653 pour TR120H	TOELASDR-05665	2.603,31	3.150,00
Chaîne trancheuse 150 mm pour DR-05653 pour TR120H	TOELASDR-05700	2.231,40	2.700,00
Dozer pour TR120H	TOELASDR-05648	776,86	940,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
ATR90 Trancheuse chaîne hydraulique 90 cm	SHGLASATR90	6.384,30	7.725,00



Moteur	Moteur hydro - 200 bar - 70 L/min
Largeur de travail	160 mm
Profond. de travail	600 - 900 mm
Capacité	40 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	1750 x 950 x 750 mm
Poids	300 Kg

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
F360SW/11 Déssoucheuse modèle à pousser - 11,7 Cv Honda GX390 - 145 kg	SBDLASF360SW/11	4.623,97	5.595,00
F460/25 RATO Déssoucheuse modèle à pousser - 25 Cv Rato R740D - 205 kg NEW	SBDLASF460/25RATO	6.070,25	7.345,00
F460/18 Déssoucheuse modèle à pousser - 19 Cv Kohler CH620 - 205 kg	SBDLASF460/18PUSH	6.533,06	7.905,00
F460E/RATO Déssoucheuse entraînement électr. - 25 Cv Rato R740D NEW	SBALASF460E/RATO	8.570,25	10.370,00
F460E/27 Déssoucheuse entraînement électr. - 25 Cv Kohler CH740 - 230kg	SBALASF460E/27	9.264,46	11.210,00
F460EIHD Déssoucheuse entraînement électr. - 26,5 Cv Kohler ECH749 - 230kg	SBALASF460EIHD	9.991,74	12.090,00

Avec filtre renforcé pour les travaux lourds et l'injection électrique

<p>F360SW/11</p>	Moteur	F360SW/11: Honda GX390 - 11,7Cv - 8.7 kW - 1 cil F460/18: Kohler CH 620 - 19Cv - 14,2 kW - 2 cil F460E/27: Kohler CH 740 - 25Cv - 18,6 kW - 2 cil F460EIHD: ECH749 - 26,5Cv - 19,8 kW - 2 cil. - injection électr. Rato R740D - 25Cv - 16,8 kW - 2cil
	Démarrreur	F360: Démarrage manuel F460: Démarrage électrique
	Batterie	12V - 72 Ah
	Largeur de travail	F360: 800 mm F460: 900 mm
	Profond. de travail	F360: 120 mm (200 mm dessus du sol) F460: 200 mm (300 mm dessus du sol)
	Diamètre du tronc	F360: jusqu'à 300 mm F460: jusqu'à 800 mm
	Entraîn. de lame	F360: Courroies 2 x B17x1700Li F460: Courroies 2 x B17x1900Li
	Guidon	Réglable
	Type de tête	Oscillant
	Cont. rés. carburant	F360: 6,1 L F460: 16 L
<p>F460/18</p>	Entraînement	F360SW/11 - F460/18: Modèle à pousser F460E/27 - F460EIHD: Electrique (12V - 0,3 kW)
	Nombre de vitesses	F460E/27 - F460EIHD: En continu
	Roues	F360: 15x6.00-8 F460: 4.00-8
	Poids	F360SW/11: 145 kg F460/18: 205 kg F460E/27 - F460EIHD: 230 kg
	Diam. roue de coupe	F360: 350mm F460: 470mm
	Nombre de lames	F360: 4x2 F460: 6x2
	Type de lames	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
	Dimensions (Lo-La-H)	F360: 1800 x 650 x 1200 mm (transport: 1300 x 650 x 1000 mm) F460: 2200 x 780 x 1150 mm

F460EI (Moteur ECH749 n'est pas monté sur l'image)

Acessoires

Prix supplémentaire disque avec dents à pointes "multi-tip" p/ F360 & F460	TOELASMULTITIP	376,03	455,00
--	----------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<u>Déssoucheuses sur chenilles, commande manuel</u>			
PREDATOR P38M 38 pk déssoucheuse a/ commande manuel - 1042 kg	SBALASPREDATORP38M	26.690,08	32.295,00
<u>Déssoucheuses sur chenilles, télécommandé, avec lame de bulldozer</u>			
PREDATOR P38R 38 pk déssoucheuse a/ télécommandé - 1042 kg	SBALASPREDATORP38R	33.971,07	41.105,00
PREDATOR P56RX 56 pk déssoucheuse a/ télécommandé - 1800 kg	SBALASPREDATORP56RX	61.268,60	74.135,00



Predator P38M



Predator P56RX

Moteur	P38: Kohler Command CH980 - 35 Cv - 26,1 kW - Essence P56: Kohler KDI 19036 TCR - 56 Cv - 42 kW - Diesel
Démarrreur	Démarrage électrique
Batterie	P56: 12V - 45 Ah P38: 12V - 61 Ah
Largeur de travail	P38: 1140 mm P56: 1500 mm
Profond. de travail	P38: 380 mm (800 mm dessus du sol) P56: 400 mm (700 mm dessus du sol)
Cont. rés. carburant	P38: 17 L / P56: 40L
Entraînement	Hydrostatique sur chenilles, chenilles réglable en largeur
Dimensions (Lo-La-H)	P38: 2440 x 670-970 x 1380 mm P56: 3300 x 800-1180 x 1625 mm
Freins	Hydrostatique via l'entraînement
Commande	Contrôle du dérapage au moyen de la chenille
Vitesse de transport	4 km/h
Diam. roue de coupe	P38: 480 mm P56: 560 mm
Nombre de lames	P38: 6 x MultiTip P56: 8 x MultiTip
Type de lames	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
Régl. Profondeur de travail	Hydrauliquement

Accessoires P56RX

Treuil pour P56RX	TOELASPWGA	3.099,17	3.750,00
-------------------	------------	----------	-----------------



P56RX en action



En option: Treuil pour P50RX

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
F500H/27 Entraînement et commande hydrostatique a/	25 Cv Kohler - 800 Kg	SDALASF500H/27	21.421,49	25.920,00
F500H/RATO Entraînement et commande hydrostatique a/	33 Cv Rato R999D NEW	SDALASF500H/RATO	23.206,61	28.080,00
F500H/35 Entraînement et commande hydrostatique a/	35 Cv B&S Vanguard - 800 Kg	SDALASF500H/35	25.433,88	30.775,00



F500H/27 avec roues doubles

<i>Moteur</i>	F500H/27: Kohler CH742S - 25 Cv - 18,6 kW - 2 cil F500H/RATO: Rato R999D - 33 Cv - 24,5 kW - 2 cil F500H/35: B&S Vanguard - 35 Cv - 26,1 kW - 2 cil
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Largeur de travail</i>	940 mm
<i>Profond. de travail</i>	380 mm (440mm dessus du sol)
<i>Type d'embrayage</i>	Electro-magnétique
<i>Entraînement de lame</i>	Courroies 3x XPA 13x1500 Lw - 3x B 17x1525 Li
<i>Cont. rés. carburant</i>	16 L
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Roues</i>	Avant: 16 x 6,50-8 (double) Arrière: 23 x 8,50-12
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2520 x 1250 x 1710 mm
<i>Freins</i>	Hydrostatique via l'entraînement
<i>Commande</i>	Direction assistée hydraulique sur roues arrières
<i>Vitesse de transport</i>	3 km/h
<i>Diam. roue de coupe</i>	510 mm
<i>Nombre de lames</i>	18
<i>Type de lames</i>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<i>Régl. Profondeur de travail</i>	Hydrauliquement

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
FZ500/RATO Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 33 Cv Rato R999D	NEW	SBGLASFZ500/RATO	7.140,50	8.640,00
FZ500/35 Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 35Cv B&S Vanguard - 264 kg		SBGLASFZ500/35	8.871,90	10.735,00
FZ500/HYDRO Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 34cc moteur hydro		SBGLASFZ500/HYDRO	5.169,42	6.255,00



<i>Moteur</i>	FZ500/RATO: Rato R999D - 33 Cv - 24,5 kW - 2 cil FZ500/35: B&S Vanguard - 35 Cv - 2 cylindres FZ500/HYDRO: Moteur hydro - 200 bar - 65-85 L/min
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Largeur de travail</i>	Sans limitations
<i>Profond. de travail</i>	300 mm
<i>Type d'embrayage</i>	Electro-magnétique
<i>Entraîn. de lame</i>	FZ500: courroies 3x XPB 1600 Lw FZ500/HYDRO: 3x B 17x1500 Li
<i>Cont. rés. carburant</i>	18 Ltr.
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	FZ500/35: 880 x 765 x 1430 mm FZ500/HYDRO: 880 x 765 x 1000 mm
<i>Poids</i>	FZ500/35: 264 kg FZ500/HYDRO: 188 kg
<i>Diam. roue de coupe</i>	FZ500: 510mm
<i>Nombre de lames</i>	18
<i>Type de lames</i>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<i>Cadre-support</i>	Inclus

	<i>Code de commande</i>	<i>€ TVA excl.</i>	<i>€ TVA incl.</i>
* LS51/CH Broyeur 7 Cv Kohler CH270 - 51 mm - 88 kg	HAKLASLS51/CH	1.570,25	1.900,00
* LS65/CH Broyeur 9,5 Cv Kohler CH395 - 51 mm - 95 kg	HAKLASLS65/CH	2.285,12	2.765,00

*** Jusqu'à épuisement du stock**


LS51CH

LS65CH iam. volant de coupe

<i>Moteur</i>	LS51/CH: Kohler CH270 - 7 Cv - 5,2 kW - essence LS65/CH: Kohler CH395 - 9,5 Cv - 7,1 kW - essence
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Capacité</i>	LS51/CH: 0,9-1,3 m ³ /h LS65/CH: 0,9-1,6m ³ /h
<i>Diamètre maximale</i>	LS51/CH: 51 mm LS65/CH: 51 mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	LS51/CH: 1200 x 560 x 1260 mm LS65/CH: 1250 x 560 x 1260 mm
<i>Poids</i>	LS51/CH: 88 kg LS65/CH: 95 kg
<i>Nombre de lames</i>	LS51/CH: 1 LS65/CH: 2
<i>Diam. volant de coupe</i>	LS51/CH: 260 mm LS65/CH: 280 mm

	<i>Code de commande</i>	<i>€ TVA excl.</i>	<i>€ TVA incl.</i>
LS160T540 Broyeur sur PTO 540tpm - 3-points Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T540	18.561,98	22.460,00
LS160T1000 Broyeur sur PTO 1000tpm - 3-points Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T1000	18.363,64	22.220,00



<i>Entraînement</i>	PTO tracteur
<i>Régime</i>	LS160T540: 540 tpm LS160T1000: 1000 tpm
<i>Puissance tracteur</i>	30-55 pk
<i>Système électrique</i>	12 V
<i>Capacité</i>	12-16 m ³ /u
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2265 x 1280 x 2350 mm Transport: 1905 x 1280 x 1760 mm
<i>Poids</i>	568 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Rouleaux entraîneurs</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur fixe Goulot d'éjection pivotante et inclinable Cadre de signalisation arrière (ombrage rouge-blanc + triangle tronqué) Cardan non inclus

Accessoires

Cardan pour LS160T	TOELAS004542	421,49	510,00
--------------------	--------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 DWB O2 Broyeur 25,2 Cv Kohler diesel, chassis freinée - 830 kg	HAKLASLS160/DWB02	29.752,07	36.000,00
<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel Stage V		
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique		
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah		
<i>Capacité</i>	12-16 m³/h		
<i>Diamètre maximale</i>	160mm		
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3450 (3120 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm		
<i>rémie d'alimentations</i>	1040x800 mm, 360° - 12 positions		
<i>Goulot d'éjection</i>	Pivotante et inclinable		
<i>Poids</i>	830 kg		
<i>Nombre de lames</i>	2		
<i>Ø volant de coupe</i>	600mm		
<i>Rouleaux</i>	Double rouleaux avec Anti-stress		
<i>Essieu</i>	Chassis freinée (catégorie O2)		



LS160 DWB O2

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 AB Broyeur à batteries 20-32 kWh, chassis freinée - 995 kg	HAKLASLS160AB	47.454,55	57.420,00
<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel Stage V		
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique		
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah		
<i>Temps de travail</i>	> 3h (jusqu'à 5h en mode éco)		
<i>Chargeur</i>	Chargeur intégré 230V		
<i>Temps de recharge</i>	6 heures à 100% de décharge (cons. avec 1 charge complète : 12,5 kWh)		
<i>Capacité</i>	12-16 m³/h		
<i>Diamètre maximale</i>	160mm		
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3485 (3155 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm		
<i>rémie d'alimentations</i>	1040x800 mm, 360° - 12 positions		
<i>Goulot d'éjection</i>	Pivotante et inclinable		
<i>Poids</i>	995 kg		
<i>Nombre de lames</i>	2		
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm		
<i>Rouleaux</i>	Double rouleaux avec Anti-stress		
<i>Essieu</i>	Chassis freinée (catégorie O2)		
<i>Extra</i>	Prise 230V/16A intégrée (par exemple pour charger d'autres batteries)		



LS160 AB

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 DW Track Broyeur 25,2 Cv Kohler diesel sur chenilles - 1250 kg	HAKLASLS160DWTR	43.074,38	52.120,00
<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel Stage V		
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique		
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah		
<i>Capacité</i>	12-16 m³/h		
<i>Diamètre maximale</i>	160mm		
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2610 x 1440 x 2535 mm		
	Transport: 2250 x 1440 x 2535 mm		
<i>Poids</i>	1335 kg		
<i>Nombre de lames</i>	2		
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm		
<i>Max. snelheid</i>	4 km/h		
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur pivotante		
	Système automatique contre surcharge du moteur (anti-stress)		
	Goulot d'éjection pivotante et inclinable		
	Déplacement de la machine radio contrôlée		
	Chenilles réglable en largeur		
	Partie supérieure inclinable pour travailler sur pentes		
	Avec Treuil et boule d'attelage		




LS160 DW Track

Set de couteaux-burins pour F360 (seulement burins) - prix par pièce

- Lame droite à gauche (2 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (2 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (2 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (2 pièces nécessaires)
- Boulon (8 pièces nécessaires)


Prix complet

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
 LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	609,28	737,23

Set de couteaux-burins pour F460 (seulement burins) - prix par pièce

- Lame droite à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (3 pièces nécessaires)
- Boulon (12 pièces nécessaires)


Prix complet

 LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	913,92	1.105,84

Set de couteaux-burins pour F500 (seulement burins) - prix par pièce

- Lame droite à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (6 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (6 pièces nécessaires)
- Boulon (18 pièces nécessaires)

Prix complet

 LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	1370,88	1.658,76

Set de couteaux-burins duplex pour F360-F460-F500 (seulement burins) - prix par pièce

Cemprenant des

Burin duplex avec écrou

F360: 8 pièces néces. - F460: 12 pièces néces. - F500: 18 pièces néces.

Optionnel

Conteneur droite


F360: 4 pièces néces. - F460: 6 pièces néces. - F500: 12 pièces néces.

Conteneur pliée

F360: 4 pièces néces. - F460: 6 pièces néces. - F500: 6 pièces néces.

Boulon

F360: 8 pièces néces. - F460: 12 pièces néces. - F500: 18 pièces néces.

 LAS005639	30,06	36,37
LAS005637	21,55	26,08
LAS005638	21,55	26,08
LAS005642	4,56	5,52

Burins type Multi-tip (peut seulement être commandé à l'usine) - prix par pièce

A remplacer

Teeth

MULP00204 26,86 **32,50**

Bolt

MULBM1065PP 1,81 **2,19**

Récommandé à remplacer

Threaded Insert

MULP00207 12,14 **14,69**

Optionnel

Keeper block


MULP00201 14,71 **17,80**

Keeper block with Teeth


MULP00201WT 18,79 **22,74**



Teeth



Aperçu des pièces



Keeper block with Teeth